



✉ [contact@flypix.fr](mailto:contact@flypix.fr)

🌐 [www.flypix.fr](http://www.flypix.fr)  
[www.tente-industrielle.fr](http://www.tente-industrielle.fr)



## FlyPix

17 Lot la Bourdette  
Route de Grenade  
32600 Isle Jourdain  
FRANCE

Tél. +33 (0)5 62 07 21 66  
Fax. +33 (0)6 95 34 35 45





## Abris de chantier

Des structures gonflables adaptés à chaque besoin

Abris travaux publics (protéger les outils et les hommes, permettre l'avancer des chantiers malgré les aléas climatiques...)

Abris spécifique pour couvrir une maison, s'adosser à un pan d'immeuble pour rénover, améliorer des bâtiments...

Abris pour des fouilles archéologiques adaptés aux sites. Préserve la recherche et les l'espaces;

Hangar Agricole (stockage de matériels de fourrage, abris animaux...)



## Caractéristiques Techniques

### Étanche ou Ventilé

#### Matériaux :

- PVC 0,45 / 0,60 / 0,90 mm
- Toile Oxford enduite 210 D

#### Marquage :

- PVC 0,45mm M
- Toile Oxfor Enduite 210 D
- Banderoles fixes cousues
- Impression directe

#### Finitions :

- Ventilateur Interne / Externe
- Ouverture velcro-zips pour lestage
- Attaches anneaux métalliques pour haubange

#### Accessoires inclus :

- Sac de transport
- Kit de réparation
- Ventilateur Externe ou Interne

#### Accessoires en options :

- Corde pour haubanage Qualité Marine
- Sac de lestages / Pieux
- Éclairage Interne

#### Prestation :

- Stockage
- Réparation
- Montage
- Gardiennage





## Secours PMA

Protection des services de secours et d'urgence et de leurs équipements  
Des abris gonflables pour des secours vite organisés

Secourir et protéger les victimes des éléments extérieurs (regards d'autrui, intempéries...)

Faciliter le travail des intervenants

Augmenter la sécurité de l'intervention

- PVC haute résistance, boudins en PVC 0.6 mm
- Possibilité de raccords entre deux abris
- Résistance vents/neige Facilité de lestage
- Double ouverture zip
- Bavette aux pieds
- Boudins en PVC 0.4 mm Renforts aux pieds
- Toile enduite PVC toile oxford

## Tentes pour Pisciniste

Protégez rapidement votre espace de travail sans efforts

Permet de poser vos produits en toute sécurité

Pour que votre chantier reste toujours au sec, sans vent, chaud en hiver et ombragé l'été, bien éclairé, facile à sécuriser....

Une solution : l'abri gonflable!

Notre abris de piscine/terrasse vous permettra d'en finir avec votre dépendance financière aux aléas météorologiques.

Ainsi vous serez protégés pour construire durable!

Pour tous types de chantiers :

- Terrasses
- Piscines





## Mur de Confinement

- Produit semi-rigide transportable pour l'entretien des tunnels ferroviaires
- Permet de protéger les hommes et les machines
- Augmentation de la productivité
- Structure gonflable sur mesure et modulable en fonction des caractéristiques des tunnels
- Produits reconnus depuis 2013, plusieurs utilisations dans différents tunnel (Roanne-Cassis-Mussuguet / Monton-Lisieux)
- Avec une évolution adaptée au terrain, et aux besoins des utilisateurs

### Sécurité

- Amélioration des conditions de travail
- Protection de la santé et de la sécurité des salariés
- Réduction des risques professionnels et maladies professionnelles Les unités extérieures ne sont pas touchées par les projections et la poussière grâce au confinement
- Réduit les accidents de travail en délimitant la zone et en évitant toute chute depuis le wagon

### Productivité

- Installation rapide sur l'espace de travail
- Nettoyage facilité, grâce à la zone confinée
- Désinstallation rapide
- ROI extrêmement rapide dès la première utilisation
- Permet de libérer rapidement l'espace de travail, car la zone a été protégée et les débris / poussières confinés pour une aspiration rapide

### Qualité

- Absorption des chocs de travaux ferroviaires
- Confinement totale des chantiers de travail
- Produit résistant aux travaux

## Caractéristiques techniques

- PVC très résistant aux produits projetés.
- Norme Feu M2, par LNE France
- Facilité de mise en œuvre
- Gonflage rapide en 10mn
- Facilité d'entretien

### Caractéristiques du PVC

Epaisseur :	DIN 53353	Valeur : 0.45mm
Poids :	DIN 53352	Valeur : 550 g /m2
Résistance à la traction :	DIN 53354	Valeur : >2200 N/5cm
Résistance à la déchirure	DIN 53363	Valeur : >300N
Allongement à la rupture	DIN 53354	Valeur : 15-35%

Tous nos produits sont neufs, fabriqués sur mesure et répondent aux exigences sanitaires et de sécurité en vigueur (NF EN 14960)



fly **PIX**.fr

Création - Fabrication - Pose